

FICHA TECNICA IMPERMEABILIZANTE URANO

ESTIRENO ACRILICO DE 5 AÑOS



Descripción:

Recubrimiento impermeabilizante base agua, ecológico, con resina estireno acrilica, que garantiza una duración mínima de 5 años.

USOS

Impermeabilizante para aplicaciones en superficies comunes de construcción, como metal y concreto ideal para uso residencial.

Información del producto

Presentación: Blanco, Rojo y Fibratado (19L Y 200L)

Almacenaje: 12 meses cerrado y libre de humedad

Viscosidad: > = 25,000 cps **pH :** 8.5 a 10.5

Temperatura de aplicación: 15° a 35°C

Densidad: 1.1 +/- 0.05 Kg / L **Elongación:** Mínimo 100%

Rendimiento: Hasta 24m²a dos manos

VENTAJAS

- Fácil aplicación.
- Excelente poder cubriente
- Cumple con la norma mexicana vigente
- Resistente a movimientos estructurales de vivienda
- Amigable con el medio ambiente
- No requiere malla (solo en el fibratado)

Instalación y Aplicación

Evite perder la garantía, no diluya, ni mezcle con otros productos

- Limpie la superficie previamente, elimine cualquier sustancia contaminante que impida la correcta adherencia.
- Asegúrese que la superficie no tenga encharcamientos de agua.
- En caso de impermeabilizante previo, deberá asegurar la adhesencia al sustrato, que no tenga burbujas de aire o desprendimiento total o parcial, para evitar un falla en la adherencia de la nueva aplicación. Evite aplicar si hay humedad en la superficie o se pronostica lluvia durante las siguientes 24 horas.
- Tape las grietas con un Cemento Plastico compatible con el impermeabilizante
- Selle la superficie en caso de ser necesario y sobre concreto nuevo

PRIMER CAPA

- Aplique con un rodillo, cepillo o aspersor y extienda de manera horizontal,
- Sumerja previamente la malla de refuerzo, en el impermeabilizante, hasta que quede completamente embebido y coloque sobre la primera capa, extendiendola de manera uniforme, cuidando que no quede totalmente alineada y sin burbujas de aire entre la superficie con impermeabilizante de la primera capa y deje secar por 4 horas o más dependiendo el clima y la porosidad de la superficie.

SEGUNDA CAPA

- Aplique otra capa y extienda de manera transversal a la anterior y deje secar

PRECAUCIONES

Evite el contacto con los ojos,
Evite el contacto prolongado con la piel.
Evite inhalar o ingerir el producto o la mezcla,
No se deje al alcance de los niños.