



KONEKTA

FICHA TECNICA ADHESIVO MERIDIANO



**PARA RECUBRIMIENTOS DE BAJA,
MEDIA Y ALTA ABSORCION, EN
INTERIORES Y EXTERIORES**

Descripción:

Adhesivo para instalación de recubrimientos cerámicos de baja, media y alta absorción.

Información del producto

Presentación: Blanco (20kg)

Almacenaje: 12 meses cerrado y libre de humedad

Tiempo Abierto: > 10 minutos

Temperatura de aplicación: 5° a 35°C

**Cumple los requerimientos de la norma y
NMX C-420 tipo "A", mezclado con agua.**

Instalación, aplicación y mezcla

Evite perder la garantía, no mezcle con otros productos

- Limpie la superficie previamente, elimine cualquier sustancia contaminante que impida la correcta adherencia.
- Asegúrese que la superficie se encuentre nivelada
- En un recipiente limpio mezcle 20 kg de Adhesivo con 5 a 6 litros de agua limpia
- Mezcle hasta obtener una pasta libre de grumos
- Antes de aplicar se recomienda humedecer la superficie en condiciones extremas de temperatura, para controlar el secado.
- Aplique y extienda la pasta con la parte lisa de la llana y con presión constante
- Con la llana dentada aplique adhesivo formando los surcos en forma lineal, procurando no inclinarla mucho para no restar espesor.
- Para piezas mayores a 40 cm, es necesario aplicar adhesivo al reverso de las piezas, para asegurar un mejor anclaje. Además es necesario cambiar a una llana dentada grande, entre mas grande sea la pieza.
- Coloque las piezas cerámicas procurando girarlas y golpearlas suavemente con el mango de la llana o martillo de goma para asegurar el contacto entre la superficie, el adhesivo y el recubrimiento cerámico.
- Asegúrese de que la pieza quede perfectamente nivelada y que el área a pegar de la pieza con el adhesivo sea un mínimo del 90%.
- Deje secar mínimo 24 horas antes de aplicar la BOQUILLA.

USOS

Para pegar recubrimientos cerámicos de baja, media y alta absorción en pisos y muros de interiores y exteriores.

VENTAJAS

- Consistencia de fácil instalación
- Tiempo abierto adecuado para un mejor desempeño
- Aditivos químicos especiales para asegurar la adherencia requerida.

PRECAUCIONES

Evite el contacto con los ojos,
Evite el contacto prolongado con la piel.
Evite inhalar o ingerir el producto o la mezcla,
No se deje al alcance de los niños.