

FICHA TECNICA ESTUCO MURALLA



Descripción:

Recubrimiento decorativo para muros interiores y exteriores formulado a base de cemento portland, agregados seleccionados de mármol blanco, aditivos químicos de alta calidad.

Información del producto

Presentación: Blanco (25kg)

Almacenaje: 12 meses cerrado y libre de humedad

Rendimiento: Hasta 4m sobre block

Temperatura de aplicación: 5° a 35°C

Instalación, aplicación y mezcla

No mezclar con otros productos.

- Limpie la superficie previamente, elimine cualquier sustancia contaminante que impida la adherencia del estuco.
- En un recipiente limpio mezcle 25 kg de Estuco con 4 a 6 litros de agua limpia
- Mezcle hasta obtener una pasta libre de grumos
- Antes de aplicar se recomienda humedecer la superficie en condiciones extremas de temperatura, para controlar el secado.
- Aplique y extienda la pasta en movimiento ascendentes y con presión constante.
- Aplique en espesores de 3 a 6mm.

USOS

·Recubrimiento aplicable sobre superficies como cielos y muros de block, ladrillo, tabique o tabicón, zarpeo o repellado, afine, estuco existente, etc. Para dudas sobre otras superficies consulte al área técnica.

VENTAJAS

- Zarpeo y afine en un solo paso
- Mejor trabajabilidad y acabado
- Excelente dureza y adherencia

PRECAUCIONES

Evite el contacto con los ojos,
Evite el contacto prolongado con la piel.
Evite inhalar o ingerir el producto o la mezcla,
No se deje al alcance de los niños.