



FICHA TECNICA

ESTUCO ZENITH

ACABADOS TEXTURIZADOS, APLANADO
Y PROYECTABLE

Descripción:

Recubrimiento decorativo para muros interiores y exteriores formulado a base de cemento portland, agregados seleccionados de mármol blanco, aditivos químicos de alta calidad.

Información del producto

Presentación: Blanco (25kg)

Almacenaje: 12 meses cerrado y libre de humedad

Temperatura de aplicación: 5° a 35°C

Densidad aparente: Mayor a 1.6Kg/m³

Resistencia Compresión: Mayor a 100Kg/cm²

**Cumple con los requerimientos de la
NOM-018-ENER-2011**

Instalación, aplicación y mezcla

No mezclar con otros productos.

- Limpie la superficie previamente, elimine grasas, ceras, polvo, pintura, desmoldante o cualquier sustancia contaminante, que impida la adherencia del estuco.
- En un recipiente limpio mezcle 25 kg de Estuco con 4 a 6 litros de agua limpia
- Mezcle hasta obtener una pasta libre de grumos
- Antes de aplicar se recomienda humedecer la superficie en condiciones extremas de temperatura, para controlar el secado.
- Aplique y extienda la pasta en movimiento ascendentes y con presión constante.
- Aplique en espesores desde 3 a 6mm.
- Para afinar el acabado utilice, flota o esponja, dando movimientos suaves.
- Para texturizados, a la pasta antes preparada, agregue de 500g a 1kg de arena malla 8-16, mezcle y aplique.
- Para aplanado y proyectable, ajuste el agua en menor proporción, para evitar descuelgue y escurrimientos.

USOS

Recubrimiento para acabados texturizados, aplanados, proyectable, aplicable sobre superficies como cielos y muros de block, concreto colado, ladrillo, tabique o tabicón, estuco existente, etc. Para dudas sobre otras superficies consulte al área técnica.

VENTAJAS

- Ligero y fácil para aplicar
- Mayor rendimiento
- Alta adherencia y dureza
- Nivelación en espesores hasta de 40mm
- Alta resistencia a la humedad

PRECAUCIONES

- Evite el contacto con los ojos
- Evite el contacto prolongado con la piel
- Evite inhalar o ingerir el producto o la mezcla
- No se deje al alcance de los niños

LIMITACIONES

- No se aplique en superficies con pintura
- No aplique sobre yeso
- No aplique sobre superficies flexibles y expuestas a vibraciones.